



Protección química

ULTRANITRIL 381

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

Lo máximo en confort para una protección química estándar



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388



3111A

EN 374-1



Type A
AJKLOPT

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



G2

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 3



0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección térmica

- Comodidad de la mano y aislamiento térmico.



Comodidad

- Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel



Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras



Cuidado del medio ambiente

- Envases de plástico optimizados, Envase reciclado
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Sector agrícola
- Logística
- Industria química
- Laboratorio
- Industria automotriz
- Metalurgia

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mantenimiento
- Reparación de válvulas
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación y transporte de productos químicos



Protección química

ULTRANITRIL 381

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
TIPO A	J: n-heptano
	K: Sosa cáustica al 40%
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	O: Amoníaco 25 %
	P: Peróxido de hidrógeno 30 %
	T: Formaldehído 37 %

	PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS
G2	G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

ISO 18889

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Verde
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	0.95
Tamaño	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	7.6E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	2.9E+10 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón
-------------------	-----------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France