Protección química

ULTRANITRIL 381

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

Lo máximo en confort para una protección química estándar



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
3111A

EN 374-1
Type A
AJKLOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
G2
G2

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3

CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica
- Comodidad de la mano y aislamiento térmico.

Comodidad
- Muy flexible, gracias al exclusivo proceso multicapa- de Mapa Professionnel

Productividad
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada

Beneficios adicionales
- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

Cuidado del medio ambiente
- Envases de plástico optimizados, Envase reciclado
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS
- Sector agrícola
- Logística
- Industria química
- Laboratorio
- Industria automotriz
- Metalurgia

APLICACIONES
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mantenimiento
- Reparación de válvulas
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación y transporte de productos químicos

Editar 13/11/2026

Protección química

ULTRANITRIL 381

Contacto frecuente | uso ultra-cómodo

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- 1: Propagación de llama

EN ISO 374-1

TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
L: Ácido sulfúrico al 96%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

G2

ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Verde
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	0.95
Tamaño	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	7.6E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.01

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 13/11/2026