



Protección química

# ALTO 260

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO A**

EN 388



2120X

EN 374-1



Type A  
AKLMPT

EN 374-5



CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO  
21420: 5/5



0334

Buen compromiso entre destreza y protección química en un guante de larga duración

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón



### Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



### Protección de la piel

- Buena protección frente a productos químicos



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



### Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

## INDUSTRIAS

- Transportes
- Industria química
- Metalurgia

## APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Tareas comunes de manipulación
- Fabricación de resinas y adhesivos
- Trabajo con resinas
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)



Protección química

# ALTO 260

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

## ( SÍMBOLOS )

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| EN388                 | PELIGROS MECÁNICOS                        |
|                       | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)     |
| 2 1 2 0 X             |                                           |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                           |
|                       | Protección contra impactos (opcional)     |
|                       | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|                       | Resistencia a la perforación              |
|                       | Resistencia al desgarro                   |
|                       | Resistencia a los cortes                  |
|                       | Resistencia a la abrasión                 |
| EN ISO 374-1          | RIESGOS QUÍMICOS                          |
|                       | A: Metanol                                |
| TIPO A                | K: Sosa cáustica al 40%                   |
|                       | L: Ácido sulfúrico al 96%                 |
|                       | M: Ácido nítrico 65 %                     |
|                       | P: Peróxido de hidrógeno 30 %             |
|                       | T: Formaldehído 37 %                      |
| EN ISO 374-5          | MICROORGANISMOS                           |
|                       | Protección contra bacterias y hongos      |

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Acabado interior                  | Flocado                           |
| Acabado exterior                  | Relieve antideslizante, clorinado |
| Material                          | Látex natural                     |
| Característica del puño           | Puño recto                        |
| Color                             | Negro                             |
| Longitud (cm)                     | 32                                |
| Grosor (mm)                       | 0.8                               |
| Tamaño                            | 7 8 9 10 11                       |
| Resistividad de la superficie (O) | 2.2E+12 Ω                         |
| Resistencia vertical (O)          | 3.6E+12 Ω                         |

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Acondicionamiento | 1 par/bolsa<br>10 pares/bolsa<br>50 pares/cartón |
|-------------------|--------------------------------------------------|

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.
- Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1672
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France