Protección contra cortes

KRYTECH 586

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18.6 N (1896 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

Alta protección para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Resistencia al corte óptima

Comodidad

- Destreza excelente gracias al ajuste preciso
- Más comodidad y flexibilidad

Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.

Práctico

- Color del textil azulado que facilita la identificación del nivel de protección al corte en el puesto de trabajo. Lavable hasta 3 ciclos (ver condiciones de lavado y de secado)

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Industria del plástico
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (tareas de mantenimiento)

APLICACIONES

- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación y montaje de ventanas
- Eliminación del material postinyección
- Trabajos de mantenimiento con riesgo de cortes

Editar 07/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 586

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Gris, Azul
Longitud (cm)	24-30
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	1.3E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.5E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.83

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 07/11/2026