Protección química

ULTRANITRIL AF-492

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

Buena resistencia mecánica y protección química duradera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
3102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la flocado de algodón

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Productividad

- Palma con slip repujado, más agarre y más gruesa que la competencia.
- Buena sujeción en entornos húmedos y en entornos secos, gracias al grabado antideslizante-

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria automotriz
- Metalurgia
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (parques y espacios públicos)

APLICACIONES

- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Manipulación de productos químicos agresivos
- Ayuntamientos (Recogida y procesado de residuos y basuras)

Editar 27/10/2026

Protección química

ULTRANITRIL AF-492

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 3: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1



TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Color	Verde
Longitud (cm)	32-32
Grosor (mm)	0.45 mm
Tamaño	7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	10 pares/bolsa 100 pares/cartón

Editar 27/10/2026