Entorno crítico

ADVANTECH 517



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388
1110X

EN 374-1
Type B
KST

EN 374-5

CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Una exclusividad de tripolímeros y gran comodidad con una resitencia mecánica y química óptimas

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección de la piel

- Excelente resistencia y alta protección ante un gran número de productos químicos, como mezclas y ácidos: formulación exclusiva del TRIonic a base de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo
- Hipoalergénico

Calidad garantizada

- Proceso de fabricación que garantiza el control de un nivel muy bajo de contaminantes: contenido en partículas, residuos no volátiles, extraíbles => Lavado, control y envasado en una sala ISO 5␣
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Beneficios adicionales

- Apto para Clase 100 (ISO 5)

Práctico

- Amplia gama adecuada para todas las aplicaciones: puño largo para doble enguantado, gran longitud para la protección del antebrazo y color naranja por la codificación del color

Editar 01/11/2026

Entorno crítico

ADVANTECH 517

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 1: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1



TIPO B

RIESGOS QUÍMICOS
K: Sosa caústica al 40%
S: Ácido fluorhídrico 40 %
T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5



MICROORGANISMOS
Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Clorinado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Látex natural, neopreno y nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Color	Beige
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	0.50
Tamaño	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.77

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/18/1938
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 01/11/2026