



Protección química

ULTRANEO 340

Salpicaduras | desgaste continuo

El confort al servicio de la protección química ligera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388



2121X

EN 374-1



Type A
CLMNST

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 3



0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Adaptado al uso de larga duración; confort del soporte textil interior
- Gran destreza gracias a la finura del guante



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Cuidado del medio ambiente

- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria química
- Industria automotriz
- Administraciones públicas:
Administraciones públicas
(servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Manipulación y transporte de sustancias químicas
- Fabricación de baterías
- Tareas comunes de limpieza



Protección química

ULTRANE0 340

Salpicaduras | desgaste continuo

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarrar
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
TIPO A	
	C: Acetonitrilo
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %
	T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Suave
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Negro
Longitud (cm)	38
Grosor (mm)	1.33
Tamaño	7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	5 pares/bolsa 50 pares/cartón
-------------------	----------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2964
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France