



Protección térmica

TEMPTEC 332

Temperatura superior a 150 ° C | Ambiente químico



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 3



0334

Aislamiento térmico efectivo y resistencia a un amplio espectro de productos químicos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección térmica

- Excelente aislamiento térmico, gracias al algodón de tejido doble-



Productividad

- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada



Protección de la piel

- Resistencia química multipropósito- (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Industria del petróleo y del gas
- Industria del caucho
- Industria de la cerámica y el plástico
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Institución sanitaria
- Metalurgia
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (carreteras y autopistas)

APLICACIONES

- Mantenimiento de tuberías, equipos de calefacción.
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
- Extrusión de polímeros
- Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
- Para su uso en la CEyE (Central de Esterilización y Equipos)
- Tratamiento químico de metales
- Temple del acero
- Mantenimiento de carreteras



Protección térmica

TEMPTEC 332

Temperatura superior a 150 °C | Ambiente químico

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
2 2 1 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

EN 511:2006	RIESGOS DEL FRÍO
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilidad en el agua
	Resistencia al frío de contacto
	Niveles de prestación

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
	C: Acetonitrilo
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %
TIPO A	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Protección térmica tejida
Acabado exterior	Granulado
Material	Neopreno
Color	Negro, Azul
Longitud (cm)	36
Tamaño	8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	2.6E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.6E+11 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 6 pares/cartón
-------------------	-------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France