Protección contra cortes

KRYTECH 609

Bajo riesgo - ISO B



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Guante de protección contra cortes Nivel ISO B. Mayor durabilidad combinada con una alta flexibilidad gracias al recubrimiento de HDPE. Compatible con pantalla táctil.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Ergonómico para reducir la fatiga en la mano
- Más comodidad y flexibilidad

Durabilidad

- Excelente resistencia a las grasas
- Excelente resistencia a la abrasión

Protección de la piel

- Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral
- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles (pulgar e índice)

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad

- Puede lavarse hasta 5 veces a 40°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Industria de la construcción: Climatización/Fontanería
- Industria del papel
- Logística
- Industria minera
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de metal en láminas
- Instalación de estructuras de acero
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de partes metálicas
- Manipulación de cartón y papel
- Manipulación de artículos en muelles de carga, dársenas, almacenamiento, etcétera.
- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Mantenimiento mecánico

Editar 15/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 609

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	21-27
Tamaño	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.46

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 15/11/2026