



Protección contra cortes

# KRYTECH 644

Alto riesgo - ISO D



**RESICOMFORT**  
TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES  
**NIVEL D**



ISO 13997  
16 N (1631 g)



CATEGORÍA 2



Destreza EN ISO  
21420: 5/5

Elevada protección frente a cortes, con comodidad, destreza y transpirabilidad sin comprometer su durabilidad. Puede utilizarse con dispositivos y pantallas táctiles.

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



### Comodidad

- Un guante con soporte textil sin costuras para una máxima comodidad, destreza y flexibilidad, con una protección óptima frente a los cortes (Nivel de corte ISO D)



### Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.



### Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente



### Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



### Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C



### Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

## INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria del vidrio
- Industria minera

## APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Manipulación de metal en láminas
- Trabajos de metal
- Instalación de estructuras de acero
- Manipulación de láminas de vidrio
- Mantenimiento con riesgo de corte
- Mantenimiento mecánico
- Manipulación de placas de metal gruesas



Protección contra cortes

# KRYTECH 644

Alto riesgo - ISO D

## ( SÍMBOLOS )

|       |     |                                       |     |     |   |                                           |
|-------|-----|---------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------|
| EN388 |     | PELIGROS MECÁNICOS                    |     |     |   |                                           |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |     |     |   |                                           |
| 4     | X   | 4                                     | 3   | D   |   |                                           |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                   | 0-4 | A-F | P |                                           |
|       |     |                                       |     |     |   | Protección contra impactos (opcional)     |
|       |     |                                       |     |     |   | Resistencia al corte conforme a ISO 13997 |
|       |     |                                       |     |     |   | Resistencia a la perforación              |
|       |     |                                       |     |     |   | Resistencia al desgarr                    |
|       |     |                                       |     |     |   | Resistencia a los cortes                  |
|       |     |                                       |     |     |   | Resistencia a la abrasión                 |

|       |     |                                       |     |     |     |                                                           |
|-------|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| EN407 |     | PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)     |     |     |     |                                                           |
|       |     | NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO) |     |     |     |                                                           |
| X     | 1   | X                                     | X   | X   | X   |                                                           |
| 0-4   | 0-4 | 0-4                                   | 0-4 | 0-4 | 0-4 |                                                           |
|       |     |                                       |     |     |     | Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión |
|       |     |                                       |     |     |     | Pequeñas salpicaduras de metal fundido                    |
|       |     |                                       |     |     |     | Resistencia al calor radiante                             |
|       |     |                                       |     |     |     | Resistencia al calor convectivo                           |
|       |     |                                       |     |     |     | Resistencia al calor de contacto                          |
|       |     |                                       |     |     |     | Propagación de llama                                      |

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Acabado interior                  | Soporte textil sin costuras de fibras HDPE |
| Galga                             | 15                                         |
| Acabado exterior                  | Espalda ventilada                          |
| Material                          | Espuma de nitrilo arenado                  |
| Característica del puño           | Puño tejido                                |
| Color                             | Negro, Gris                                |
| Longitud (cm)                     | 23-28                                      |
| Tamaño                            | 6 7 8 9 10 11                              |
| Resistividad de la superficie (O) | 9.3E+9 Ω                                   |
| Resistencia vertical (O)          | 4.7E+9 Ω                                   |

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Acondicionamiento | 1 par/bolsa<br>12 pares/bolsa<br>48 pares/cartón |
|-------------------|--------------------------------------------------|

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/20/2738
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE