Protección contra cortes

KRYTECH 580

Bajo riesgo - ISO B



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

ISO 13997
6 N (612 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 3

CE
0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

Protección contra cortes, agarre y protección de la piel para entornos aceitosos

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Durabilidad

- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo

Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- 14 gr CO_2 de reducción de huella de carbono
- Material reciclado en el guante: 14 %
- Material reciclado en el tejido: 24 %
- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria del vidrio
- Metalurgia

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de láminas de vidrio
- Laminado y estampado
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)

Editar 17/11/2026

Protección contra cortes

KRYTECH 580

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 0-4: Resistencia al calor de contacto
- 1: Propagación de llama

GR

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

GR: Tareas de reentrada

ISO 18889

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	23-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	1.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	2.1E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.93

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Medición basada en un análisis del ciclo de vida (ACV), realizado con la herramienta ASKOR de EVEA y siguiendo la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF 3.1), adoptada por la Comisión Europea, conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance del ciclo de vida: de la cuna a la tumba; la fase de uso no se ha modelizado. Los resultados de la huella de carbono se basan en datos reales de producción recopilados en 2025 y corresponden a un par de guantes Grip&Proof de nitrilo con nivel B de resistencia al corte.

Editar 17/11/2026