Protección química

ULTRANITRIL 458

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Diseñado con un agarre óptimo integrado para realizar con seguridad tareas en entornos secos y grasientos



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
4X01X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5
VIRUS

EN ISO 18889
G2
G2

EN 421

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3

CE
0334

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Guante muy flexible que proporciona una gran destreza
- Buena sensibilidad de los dedos

Durabilidad

- Vida útil prolongada: excelente resistencia mecánica (abrasión)

Productividad

- Agarre óptimo para mejorar la productividad, reducir la fatiga de las manos y aumentar la seguridad

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Cuidado del medio ambiente

- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Sector agrícola
- Industria automotriz
- Industria química
- Laboratorio
- Metalurgia
- Industria alimentaria
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria farmacéutica

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mantenimiento mecánico
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación y transporte de productos químicos
- Montaje de automóviles

Editar 31/10/2026

Protección química

ULTRANITRIL 458

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
J: n-heptano
K: Sosa caústica al 40%
O: Amoniaco 25 %
P: Peróxido de hidrógeno 30 %
T: Formaldehído 37 %



ISO 18889

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

EN 421



CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

EN ISO 374-5



VIRUS

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Nitrilo
Color	Verde
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.50
Tamaño	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.16

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/11/25/2716
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 31/10/2026