Protección química

ULTRANEO 450

Contacto frecuente | desgaste intermitente



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Extremadamente flexible con libertad de movimientos para una protección química estándar

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del flocado

Productividad

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante

Cuidado del medio ambiente

- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria química
- Industria automotriz
- Sector agrícola
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Manipulación y reenvasado de productos químicos
- Fabricación de baterías
- Aplicación de fertilizantes
- Tareas comunes de limpieza

Editar 29/10/2026

Protección química

ULTRANEO 450

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 2: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

RIESGOS QUÍMICOS



TIPO A

A: Metanol
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
S: Ácido fluorhídrico 40 %
T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS



Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Color	Negro
Longitud (cm)	41
Grosor (mm)	0.75
Tamaño	7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	4.5E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.48

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 29/10/2026