Protección contra cortes

KRYTECH 380

Bajo riesgo - ISO B

El mejor guante de protección contra cortes para trabajos pesados en entornos aceitosos



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL B

EN 388
4344B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
7.6 N (775 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Brazalete grande: fácil de poner y quitar: reducción de los riesgos de RSI (síntomas musculoesqueléticos)
- Puño de seguridad + algodón en el interior: buena gestión de la transpiración

Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)

Productividad

- Excelente agarre para una mayor productividad
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad

Protección de la piel

- Piel protegida en la palma y los nudillos en entornos aceitosos/húmedos
- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Metalurgia

APLICACIONES

- Manipulación de piezas después del prensado
- Trabajos de prensado
- Laminado y estampado
- Marcado de metal en entornos muy grasientos

Editar 12/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protección contra cortes

KRYTECH 380

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	3	4	4	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras a base de fibras de HDPE y algodón
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño de seguridad grande
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	21-22
Tamaño	8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	8.6E+8 Ω
Resistencia vertical (O)	1.8E+8 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.44

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 6 pares/bolsa 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/01/19/0327
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 12/11/2026