



Protección contra cortes

KRYTECH 603

Riesgo moderado - ISO C



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL C

EN 388



3X42C

ISO 13997
12.9 N (1315 g)

CATEGORÍA 2



0493



Manguitos de protección contra cortes ISO C con la máxima comodidad

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- La avanzada técnica de trenzado del tejido permite que el hilo más suave esté en contacto con la piel optimizando así el confort y la flexibilidad del usuario
- Tejido elástico y fino de galga 15 para una sensación de frescor en la piel, un ajuste perfecto y una excelente flexibilidad
- Una abertura ultrafina y suave para el pulgar, bien visible, permite mantener el manguito en su lugar y mejora la seguridad a la vez que garantiza la destreza
- Banda elástica ajustable para garantizar un buen ajuste al brazo y seguridad en el trabajo



Protección de la piel

- La envoltura de las fibras con un hilo suave previene irritaciones de la piel
- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 3 veces a 40°C, lo que permite prolongar la vida útil de los manguitos y reducir costes y residuos.

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria minera

APLICACIONES

- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mantenimiento mecánico
- Montaje de piezas metálicas



Protección contra cortes

KRYTECH 603

Riesgo moderado - ISO C

SÍMBOLOS

EN388		PELIGROS MECÁNICOS			
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)			
3	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protección contra impactos (opcional)
					Resistencia al corte conforme a ISO 13997
					Resistencia a la perforación
					Resistencia al desgarró
					Resistencia a los cortes
					Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte tejido sin costuras con fibras compuestas y PEHD
Galga	15
Color	Azul, Amarillo
Grosor (cm)	12
Longitud (cm)	53
Tamaño	única

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	6 pares/bolsa 72 pares/cartón
-------------------	----------------------------------

LEGISLACIÓN

- Certificado de examen de tipo de la CE: 033/2024/0129
- Emitido por el ente aprobado nº: 0493 CENTEXBEL - Technotogiepark 70, 9052 Zwijnaarde - Belgium