



Protección química

ULTRANEO 414

Contacto prolongado (o inmersión) | uso corto

Protección química de rendimiento alto.



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



CATEGORÍA 3

Destreza EN ISO
21420: 5/5



VENTAJAS ESPECÍFICAS



Productividad

- Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante



Protección de la piel

- Amplia resistencia a sustancias químicas (ácidos, disolventes alifáticos, mezclas de disolventes), aumentada por el grosor del material



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Práctico

- Se pone y se quita fácilmente gracias al clorinado interior

INDUSTRIAS

- Industria química
- Laboratorio
- Metalurgia

APLICACIONES

- Galvanoplastia
- Reparación de unidades de alquiler
- Control de contaminación en emplazamiento
- Manipulación y transporte de productos químicos
- Lijado/desengrasado
- Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)



Protección química

ULTRANEO 414

Contacto prolongado (o inmersión) | uso corto

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
2 1 1 1 X	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
TIPO A	A: Metanol C: Acetonitrilo J: n-heptano L: Ácido sulfúrico al 96% M: Ácido nítrico 65 % N: Ácido acético 99 % S: Ácido fluorhídrico 40 %
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Clorinado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno
Característica del puño	Puño recto
Color	Negro
Longitud (cm)	46
Grosor (mm)	0.75
Tamaño	9 10
Resistividad de la superficie (O)	1.6E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	3.1E+10 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/cartón
-------------------	--------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2085
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France