



Protección contra cortes

KRYTECH 694

Alto riesgo - ISO D



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388



4X42D

EN 16350



ISO 13997
18 N (1835 g)

CATEGORÍA 2



Decreto francés
de 05/08/2020

Destreza EN ISO
21420: 5/5

Comodidad, flexibilidad y gran destreza gracias a su galga 18. Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), nivel de protección al corte ISO D y apto para el contacto con alimentos.

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante



Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

- Producto desarrollado específicamente para disipar cargas electrostáticas, para proteger equipos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)



Durabilidad

- Seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta



Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros o defectos antes de pintar
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal



Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C



Beneficios adicionales

- galga 18 para una mayor destreza

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Industria de la construcción (Carpintería/Ebanistería)
- Industria de la construcción: Industria de la construcción (Techadores/Alicatadores/Cristaleros)
- Industria de la construcción: Industria de la construcción (Climatización/Fontanería)
- Logística
- Metalurgia
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas
- Mantenimiento mecánico
- Trabajo mecánico de precisión
- Instalación de estructuras de acero
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de partes metálicas
- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles



Protección contra cortes

KRYTECH 694

Alto riesgo - ISO D

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarro
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN 16350		PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA	
			

		ALIMENTARIO	
		Decreto francés de 05/08/2020	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte tejido sin costuras con fibras compuestas y PEHD
Galga	18
Acabado exterior	Suave
Material	Espuma de nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Color	Amarillo
Longitud (cm)	24-29
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistencia vertical (O)	5.7E+3 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 05/08/2020 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Decreto francés de 05/08/2020
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE