



Protección contra cortes

KRYTECH 622

Muy alto riesgo - ISO E



PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORÍA 2



Alta protección contra cortes sin comprometer el confort y la destreza.

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

- Alta protección contra cortes sin comprometer el confort, la destreza y la transpirabilidad



Comodidad

- Un guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad



Durabilidad

- Durabilidad óptima que ofrece una mayor productividad y optimiza sus costos



Adecuado para pantalla táctil

- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable hasta 5 veces a 60°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos.



Práctico

- Nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en el dorso del guante.

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción:
Trabajadores del metal/Cerrajeros
- Industria del vidrio
- Metalurgia

APLICACIONES

- Corte de bandas / Corte de bandas por plasma
- Acabado de piezas cortantes
- Manipulación de piezas metálicas
- Manipulación de metal en láminas
- Manipulación
- Manipulación de láminas/hojas metálicas
- Manipulación de láminas de vidrio
- Manipulación de tiras de aluminio
- Manipulación de metal en láminas gruesas sin recortar (no cortantes)
- Laminado y estampado



Protección contra cortes

KRYTECH 622

Muy alto riesgo - ISO E

SÍMBOLOS

EN388	PELIGROS MECÁNICOS				
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)				
4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protección contra impactos (opcional)
					Resistencia al corte conforme a ISO 13997
					Resistencia a la perforación
					Resistencia al desgarr
					Resistencia a los cortes
					Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, Gris
Longitud (cm)	24-29
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2,8E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	1,1E+10 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/cartón 48 pares/cartón
-------------------	---

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE