Protección de manipulación

ULTRANE 664



Guante de protección en la manipulación eco-diseñado, fabricado con fibras recicladas y que ofrece una gran destreza y confort.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad
- Comodidad: gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos

Durabilidad
- Excelente durabilidad

Protección de la piel
- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF

Adecuado para pantalla táctil
- Se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles

Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Lavabilidad
- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

Beneficios adicionales
- Envase de cartón con pestaña colgante: ideal para exposición

Cuidado del medio ambiente
- 1 par de guantes = 1 botella de plástico de 50cl
- Material reciclado en el guante: 20 %
- Material reciclado en el tejido: 39 %
- Envase de cartón
- Material reciclado en el envase: 70 %

EN 388



4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

INDUSTRIAS
- Logística
- Transportes
- Industria automotriz
- Industria alimentaria
- Administraciones públicas: Parques y espacios públicos

APLICACIONES
- Manipulación de artículos en muelles de carga, dársenas, almacenamiento, etcétera.
- Preparación de pedidos
- Trabajo de precisión
- Montaje de pequeñas piezas
- Montaje de automóviles
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Mantenimiento de parques públicos

Editar 18/11/2026

Protección de manipulación

ULTRANE 664

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Espuma de nitrilo
Característica del puño	Puño tejido
Color	Verde
Longitud (cm)	21-27
Tamaño	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.27

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/Colgador de cartón 48 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/09/23/1516
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 18/11/2026