



Protección química

ALTO 405

Contacto frecuente | desgaste intermitente



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

CATEGORÍA 3



0334

EN 421



Destreza EN ISO
21420: 5/5



The mark of
responsible forestry

Tacto fino para una protección química ligera. Fabricado con látex certificado FSC™.

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- buen agarre gracias al relieve antideslizante
- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de sudor, gracias al tejido de flocado de algodón



Beneficios adicionales

- Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico



Cuidado del medio ambiente

- Látex certificado FSC™
- Envase reciclado, Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Industria de la construcción: Albañilería/Enyesado
- Transportes
- Industria automotriz
- Administraciones públicas: Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Institución sanitaria

APLICACIONES

- Tareas comunes de limpieza en zonas públicas
- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Pintura por rociado
- Manipulación de productos químicos agresivos
- Manipulación de detergentes domésticos
- Tareas comunes de limpieza
- Tareas de limpieza comunes en hospitales y clínicas



Protección química

ALTO 405

Contacto frecuente | desgaste intermitente

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	K: Sosa cáustica al 40%
TIPO B	M: Ácido nítrico 65 %
	T: Formaldehído 37 %
EN 421	CONTAMINACIÓN RADIATIVA
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias, hongos y virus
VIRUS	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Policloropreno y látex certificado FSC™
Característica del puño	Puño recto
Color	Azul, Amarillo
Longitud (cm)	33
Grosor (mm)	0.7
Tamaño	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	7.8E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	4.2E+12 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
-------------------	---

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France