Protección térmica

TEMPFLEX 707

Ambientes secos



EN 388
114XX

EN 511
01X

EN 407
X1XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

(UE) 10/2011 (plástico)

CATEGORÍA 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Buena flexibilidad y agarre para una protección eficaz tanto contra el calor como contra el frío.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

- Apto para aplicaciones en condiciones de calor y frío, desde -10 °C hasta 100 °C

Comodidad

- Gran comodidad gracias al material suave y al diseño sin costuras

Adecuado para pantalla táctil

- Compatibilidad táctil en el dedo índice

Conformidad alimentaria

- Apropiados para contacto con alimentos, exceptuando los alimentos grasos

Lavabilidad

- Se puede lavar 1 vez a 40 °C

Buen agarre

- El patrón de puntos garantiza un buen agarre

Transpirabilidad

- Buena transpirabilidad para un uso prolongado

INDUSTRIAS

- Administraciones públicas: Administraciones públicas (servicios de catering)
- HORECA
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Retirar platos calientes de hornos secos o húmedos
- Retirar artículos de autoclaves y hornos de vapor
- Manipulación de alimentos
- Protección contra el calor
- Precocinados
- Sacar platos de hornos para calentar
- Sacar bandejas de los hornos

Editar 06/11/2026

Protección térmica

TEMPFLEX 707

Ambientes secos

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1	1	4	X	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 0-4: Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- 0-4: Pequenas salpicaduras de metal fundido
- 0-4: Resistencia al calor radiante
- 0-4: Resistencia al calor convectivo
- 1: Resistencia al calor de contacto
- X: Propagación de llama

EN 511:2006

RIESGOS DEL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

0	1	X
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Permeabilidad en el agua
- 1: Resistencia al frío de contacto
- 0: Niveles de prestación



ALIMENTARIO

(UE) 10/2011 (plástico)

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Protección térmica tejida
Galga	13
Acabado exterior	Puntos
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro
Longitud (cm)	23
Tamaño	6 7 8 9 10 11

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	12 pares/bolsa 72 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Este producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, y con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la Comisión sobre los materiales plásticos.
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/26/0856
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 06/11/2026