



Protección química

JERSETTE 300

Contacto frecuente | desgaste continuo



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B
KPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORÍA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Destreza EN ISO
21420: 5/5

Máxima comodidad para trabajos prolongados en entornos agresivos. Fabricado con látex certificado FSC™.

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Libertad de movimiento, debido a la forma anatómica y la excelente comodidad del soporte textil (tejido sin costuras en la superficie de trabajo)



Durabilidad

- Buena resistencia al desgaro



Protección de la piel

- Buena resistencia frente a muchos ácidos diluidos y bases



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Cuidado del medio ambiente

- Látex certificado FSC™
- Envase reciclado, Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Transportes
- Administraciones públicas:
Administraciones públicas
(servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Manipulación de detergentes domésticos



Protección química

JERSETTE 300

Contacto frecuente | desgaste continuo

(SÍMBOLOS)

EN388		PELIGROS MECÁNICOS	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
2	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protección contra impactos (opcional)
			Resistencia al corte conforme a ISO 13997
			Resistencia a la perforación
			Resistencia al desgarr
			Resistencia a los cortes
			Resistencia a la abrasión

EN407		PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)	
		NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
			Pequeñas salpicaduras de metal fundido
			Resistencia al calor radiante
			Resistencia al calor convectivo
			Resistencia al calor de contacto
			Propagación de llamas

EN ISO 374-1		RIESGOS QUÍMICOS	
		K: Sosa cáustica al 40% P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 %	
TIPO B			

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Suave
Material	Látex certificado FSC™
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Azul
Longitud (cm)	30-32
Grosor (mm)	1.15
Tamaño	5 6 7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Acondicionamiento	1 par/bolsa 5 pares/caja 50 pares/cartón
-------------------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/22/0905
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France