Protección contra cortes

EXONIT 853

Alto riesgo - ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
NIVEL D

EN 388



4X43DP

ANSI / ISEA 138



ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 2

CE

Guante anti impactos y con protección contra cortes (D) que ofrece una destreza y un agarre óptimos en entornos aceitosos (fabricado con tecnología Grip&Proof).
Reforzado con almohadillas acolchadas en la palma y parche de nitrilo entre el pulgar y el índice.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección contra cortes

- Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro

Protección contra impactos

- Almohadillas protectoras contra impactos de TPR en el dorso de la mano y los dedos

Durabilidad

- Un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.

Productividad

- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad

Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: sin DMF

Beneficios adicionales

- Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico

Cuidado del medio ambiente

- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos

INDUSTRIAS

- Industria automotriz
- Industria de la construcción: Carpintería/Ebanistería
- Industria de la construcción: Techadores/Alicatadores/Cristaleros
- Transportes
- Industria minera
- Industria alimentaria

APLICACIONES

- Manipulación de piezas mecánicas grasientas
- Manipulación de piezas sin recortar
- Mantenimiento mecánico
- Trabajos de metal
- Instalación de estructuras de acero
- Montaje de andamios
- Montaje de piezas
- Manipulación de piezas industriales con riesgo de corte
- Mantenimiento con riesgo de corte
- Manipulación de placas de metal industriales

Editar 10/11/2026

Protección contra cortes

EXONIT 853

Alto riesgo - ISO D

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 4: Resistencia a la abrasión

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Almohadillas de espuma EVA en la palma, para mayor comodidad
Galga	13
Acabado exterior	Agarre antideslizante
Material	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Característica del puño	Puño tejido
Color	Negro, blanco, Gris, Amarillo
Longitud (cm)	28
Tamaño	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.42

**Calculado según la metodología europea de huella ambiental de producto (PEF, EF 3.1), conforme a las normas ISO 14040 e ISO 14044. Alcance de la cuna a la tumba, excluida la fase de uso. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV) extraídos en septiembre de 2026. Cálculo realizado sobre la referencia estándar.

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 12 pares/bolsa 48 pares/caja

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/23/2094
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 10/11/2026