Protección química

BUTOFLEX 650

uso ultra-cómodo

La mejor resistencia química específica



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN 388
1121X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORÍA 3
CE
0075

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Comodidad

- Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con tejido interior
- Flexibilidad y destreza incomparables

Protección de la piel

- El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas

Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria química
- Metalurgia
- SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES: Industria farmacéutica

APLICACIONES

- Formulación de pinturas, barnices, resinas y tintas
- Manipulación y reenvasado de productos químicos
- Muestreo de sustancias químicas
- Tratamiento y desengrasado de metal
- Manipulación en laboratorios

Editar 20/11/2026

Protección química

BUTOFLEX 650

uso ultra-cómodo

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

1	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 1: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

TIPO A

RIESGOS QUÍMICOS

A: Metanol
B: Acetona
C: Acetonitrilo
I: Acetato de etilo
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
O: Amoniaco 25 %
S: Ácido fluorhídrico 40 %

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias y hongos

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Butilo
Característica del puño	Brazalete Feston
Color	Negro
Longitud (cm)	35
Grosor (mm)	1.45
Tamaño	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2.0E+5 Ω
Resistencia vertical (O)	6.7E+8 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Acondicionamiento	1 par/bolsa 6 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2133 update 01-24/11/2025
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 20/11/2026