Protection en manutention

ULTRANE 527

Doigts détachables pour limiter le risque de happement causé par un outil en mouvement - Technologie brevetée
Confort, souplesse et grande dextérité sans aucun compromis sur la respirabilité et la durabilité



PATENTED TECHNOLOGY

RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
31X1A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection pour limiter les risques de happement

- Doigts détachables pour limiter le risque de happement causé par un outil en mouvement - Technologie brevetée

Confort

- Souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts, respirabilité prouvée

Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.

Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie minière

APPLICATIONS

- Petite visserie
- Travaux de maintenance mécanique
- Maintenance mécanique
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile

Edité 01/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protection en manutention

ULTRANE 527

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	X	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 1 : Résistance à la perforation
- X : Résistance au déchirement
- 1 : Résistance à la coupure
- 3 : Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- X : Petites projections de métal fondu
- X : Résistance à la chaleur radiante
- X : Résistance à la chaleur convective
- 1 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/20/3017
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 01/11/2026