Protection en manutention

TITAN 833

Confort et dextérité pour les travaux de manutention courante



EN 388

3111X

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
- Aisance des gestes : dextérité et souplesse grâce au gantage proche de la main
- Excellente durée de vie : bonne résistance à l'abrasion

Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Transports
- Collectivité: Interventions Techniques
- Collectivité: Voiries

APPLICATIONS

- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Mécanique de précision
- Assemblage de pièces
- Travaux de ponçage
- Petits travaux de maintenance générale
- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries

Edité 07/11/2026

Protection en manutention

TITAN 833

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P — Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F — Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 — Résistance à la perforation
- 0-4 — Résistance au déchirement
- 0-5 — Résistance à la coupure
- 3 — Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Orange, Beige
Longueur (cm)	26-31
Tailles	7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1650
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 07/11/2026