Environnements critiques

ADVANTECH 529

Résistance mécanique renforcée pour des opérations de courte durée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 374-1
Type B
JKT

EN 374-5

EN 421

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection de la peau

- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel
- Hypoallergénique

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)

Bénéfices additionnels

- Compatible avec la classe 100 (ISO 5)
- Propriétés antistatiques d'une formulation 100% nitrile

Edité 03/11/2026

Environnements critiques

ADVANTECH 529

LÉGENDES

EN ISO 374-1



TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
T: Formaldéhyde 37%

EN 421



CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	100 gants/sachet 1000 gants/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1654
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 03/11/2026