



Protection coupure

# KRYTECH 574



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU C**



ISO 13997  
14,5 N (1427 g)

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



Protection coupure, confort, grip et étanchéité à l'huile améliorés grâce à la technologie Grip&Proof.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.



### Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



### Protection de la peau

- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.



### Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



### Bénéfices additionnels

- Jauge 21 pour une dextérité supérieure



### Protéger l'environnement

- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Logistique
- Métallurgie

## APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Maintenance
- Fabrication de pompes
- Assemblage automobile
- Laminage, emboutissage
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Montage de précision



Protection coupure

# KRYTECH 574

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 4 X 3 1 C             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 1 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
|           | PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES |
| GR        | GR: Tâches de réentrée           |
| ISO 18889 |                                  |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Finition intérieure       | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
| Jauge                     | 21                                                 |
| Finition extérieure       | Enduction complète                                 |
| Matière                   | Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile    |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot                                     |
| Couleur                   | Noir, Bleu                                         |
| Longueur (cm)             | 24-29                                              |
| Tailles                   | 6 7 8 9 10 11                                      |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Emballage | 12 paires/sachet<br>48 paires/carton |
|-----------|--------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/24/2729
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France