



Protection en manutention

ULTRANE 681



EN 388

4X21A

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18.
Compatible avec les écrans tactiles.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Assemblage de petites pièces non grasses
- Montage de précision
- Conditionnement



Protection en manutention

ULTRANE 681

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	2	1	A	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	18
Finition extérieure	Lisse
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Bleu foncé
Longueur (cm)	23-28
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/06/22/1213
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE