Protection en manutention

HARPON 330

Confort, sécurité renforcée et excellente préhension en milieu humide



EN 388

3131X

EN 407

X1XXXX

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Bonne isolation thermique de la main

Confort

- Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
- Très bonne souplesse du latex naturel

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie minière
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts
- Collectivité: Collecte et Traitement des Déchets

APPLICATIONS

- Travail en carrière
- Manutention de fils barbelés
- Entretien des jardins publics
- Collecte des déchets

Edité 30/10/2026

Protection en manutention

HARPON 330

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 : Petites projections de métal fondu
- 0-4 : Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 : Résistance à la chaleur convective
- 1 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Vert, Beige
Longueur (cm)	25-28
Tailles	6 7 8 9
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.01

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 5 paires/boîte 50 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2943 - Ext 01/12/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 30/10/2026