Protection en manutention

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2,5 N (204 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts, respirabilité prouvée

Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif, résistance à la friction grâce une enduction spéciale

Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Petite visserie
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Maintenance mécanique
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Montage de précision
- Manipulations alimentaires
- Conditionnement

Edité 24/11/2026

Protection en manutention

ULTRANE 541 NO MARKING

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 : Petites projections de métal fondu
- 0-4 : Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 : Résistance à la chaleur convective
- 0-4 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	15
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	22-28
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.0E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.1E+12 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	12 paires/sachet 96 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et au décret français du 05/08/2020.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 24/11/2026