Protection chimique

# JERSETTE 301

Contact fréquent | port continu

PROTECTION CHIMIQUE
**TYPE B**

| EN 388 | EN 374-1 | EN 407 |
|---|---|---|
| 2131X | Type B<br>KPT | X1XXXX |

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 3

0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Au top du confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif. Fabriqué en latex certifié FSC™.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Confort

- Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)

### Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure

### Protection de la peau

- Bonne résistance à de nombreux acides et bases dilués

### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

### Protéger l'environnement

- Latex certifié FSC™
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Transports
- Collectivité: Nettoyage

## APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Manipulation de détergents ménagers

Edité 22/10/2026

Protection chimique

# JERSETTE 301

Contact fréquent | port continu

## LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 2 | 1 | 3 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| X | 1 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- X: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

TYPE B

DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Support Textile |
| Finition extérieure | Granitée |
| Matière | Latex certifié FSC™ |
| Caractéristique manchette | Bord festonné |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (cm) | 30-32 |
| Epaisseur (mm) | 1.15 |
| Tailles | 5 6 7 8 9 10 |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>5 paires/sachet<br>50 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 22/10/2026