Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388
4X43D

EN 374-1
Type B
JKOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
20,4 N (2039 g)

Dexterité EN ISO
21420: 0/5

CATÉGORIE 3

CE
0334

Gant ultra-polyvalent qui combine plusieurs spectres de protection : coupure, étanchéité et chaleur de contact jusqu'à 100°C

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale

Durabilité

- Endurance démontrée : toutes les performances ont été mesurées après 5 lavages

Productivité

- Préhension des objets humides et glissants en toute sécurité

Protection de la peau

- Parfaite étanchéité qui résiste aux agressions mécaniques

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Collectivité: Collecte et Traitement des Déchets

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Tôleries
- Laminage, emboutissage
- Collecte des déchets

Edité 12/11/2026

Protection coupure

KRYTECH 395

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 1: Résistance à la chaleur de contact
- X: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

TYPE B

DANGERS CHIMIQUES



J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	32
Tailles	8 9 10
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	3.42

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/19/0880
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 12/11/2026