Protection coupure

KRYTECH 837

Risque très élevé - ISO E

Le premier gant qui combine une haute résistance et une protection coupure élevée sans compromis sur la dextérité.



MAPA REGISTERED EUROPEAN DESIGN PROFESSIONAL

PROTECTION COUPURE
NIVEAU E

EN 388
4X44E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
29.9 N (3048 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Résistance supérieure à la coupure Niveau E pour une protection maximale même au niveau du poignet

Protection à la perforation

- La paume en cuir permet une bonne résistance à la perforation notamment lors de la manipulation de pièces non découpées

Confort

- Enduction en mousse de nitrile et sans cuir en bout de doigts, pour plus de grip & de dextérité
- La technique de vanisage de tricotage avancée offre un toucher doux sur la peau pour un confort et une flexibilité optimale

Durabilité

- Renfort en nitrile sur la pince entre l'enduction et le cuir
- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée
- Bonne durabilité grâce à la paume en cuir et aux coutures en polyester haute ténacité

Protection de la peau

- Processus de guipage spécifique qui permet de réduire le risque d'irritations car le fibres rugueuses sont entourées d'un fil plus confortable
- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

Lavabilité

- Nettoyage à sec : jusqu'à 5 fois, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Industrie du verre

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces ou de tôles ébarbées
- Travail des métaux
- Manutention de plaques de verre

Edité 18/11/2026

Protection coupure

KRYTECH 837

Risque très élevé - ISO E

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	4	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 : Petites projections de métal fondu
- 0-4 : Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 : Résistance à la chaleur convective
- 1 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce / index
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Longue manchette, Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	30
Tailles	8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.76

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/21/0305
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 18/11/2026