Protection chimique

ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court

L'ultralongue protection chimique



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
4102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN ISO 18889
G2
G2

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73
Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 3
CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Durabilité

- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Agriculture
- Laboratoire
- Industrie automobile
- Industrie du papier
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Manutention et transport de produits chimiques
- Traitement/dégraissage des métaux avec solvants agressifs
- Imprimerie
- Application des produits phytosanitaires
- Maintenance

Edité 12/11/2026

Protection chimique

ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 4: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%



ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	46
Epaisseur (mm)	0.55
Tailles	7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	2.4

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020, au décret ministériel italien du 21/03/73 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/16206/18/1069
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 12/11/2026