Protection chimique

ULTRANITRIL 475

Flockée | port intermittent

Étanchéité et bonne résistance pour la manipulation d'aliments



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388
3001X

EN 374-1
Type B
JOT

EN 374-5

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73
Arrêté français au 05/08/2020

CATÉGORIE 3

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort
- Excellente dextérité grâce à la souplesse du gant

Productivité
- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau
- Recommandé aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel

Compatibilité alimentaire
- Adaptés au contact avec tout type d'aliments

Qualité garantie
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement
- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Manipulation de fruits et légumes
- Découpe de viande et poissons

Edité 07/11/2026

Protection chimique

ULTRANITRIL 475

Flockée | port intermittent

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	0	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
J: n-Heptane
O: Ammoniaque 25%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES
Protection contre bactéries et champignons



CONTACT ALIMENTAIRE
Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Décret ministériel italien 21/03/73

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.34
Tailles	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.5E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.0E+9 Ω
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.11

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 72 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, au décret français du 05/08/2020, au décret ministériel italien du 21/03/73 et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1644
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 07/11/2026