Protection chimique

FLUOTECH 468

port continu

Sensibilité tactile avec témoin d'usure



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
3102X

EN 374-1
Type A
ADEFGJLMNO

EN 374-5

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellente flexibilité et optimisation de l'épaisseur grâce à la technologie multi-couches Mapa Professional : grande dextérité et confort

Durabilité

- Intérieur nitrile : excellente résistance mécanique et durée de vie supérieure

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Pratique

- Couche intérieure verte : témoin d'usure pour une plus grande sécurité de l'utilisateur

INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie Chimique
- Industrie du papier
- Métallurgie
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie
- Fabrication de peintures, vernis
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Traitements chimiques (solvants)
- Imprimerie
- Dégraissage / décapage
- Dépollution de site

Edité 06/11/2026

Protection chimique

FLUOTECH 468

port continu

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 3: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
D: Dichlorométhane
E: Carbone disulfure
F: Toluène
G: Diéthylamine
J: n-Heptane
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
O: Ammoniaque 25%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse
Matière	Fluoroélastomère
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.51
Tailles	8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0326
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 06/11/2026