Protection en manutention

ULTRANE 525

Excellente préhension, peau protégée jusqu'aux articulations et une dextérité imbattable en environnement huileux.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 3

CE
0334

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort
- Dextérité imbattable

Durabilité
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.

Productivité
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau
- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité
- Lavable 3 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

Protéger l'environnement
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES
- Industrie automobile
- Agriculture
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Collectivité: Interventions Techniques

APPLICATIONS
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de tôles
- Activités de reéntrée
- Manutention de plaques de verre
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Petits travaux de maintenance générale

Edité 17/11/2026

Protection en manutention

ULTRANE 525

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 1 : Résistance à la perforation
- 2 : Résistance au déchirement
- 1 : Résistance à la coupure
- 4 : Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- X : Petites projections de métal fondu
- X : Résistance à la chaleur radiante
- X : Résistance à la chaleur convective
- 1 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme



ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

GR: Tâches de réentrée

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	23-27
Tailles	6 7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	1.0

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 17/11/2026