



Protection chimique

# ULTRANE0 339

Contact prolongé (voire immersion) | port continu

Confort et haute protection chimique



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE A**

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A  
ABCLMNS

EN 407



X1XXXX

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO  
21420: 5/5



0334

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection thermique

- Isolation thermique du tricot coton pour la manipulation de liquides chauds



### Durabilité

- Excellente résistance mécanique et durée de vie supérieure grâce au support textile et à l'épaisseur du gant



### Productivité

- Revêtement granité pour une meilleure prise en main des objets humides et glissants



### Protection de la peau

- Résistance chimique supérieure contre les bases et acides tels qu'acide fluorhydrique concentré, huiles et graisses grâce à la construction multicouche 100% néoprène



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie

## APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Travail de résine
- Manipulations sur unités d'alkylation
- Dépollution des sites
- Manutention et transport de produits chimiques
- Traitement de surface des métaux (acides)



Protection chimique

# ULTRANE0 339

Contact prolongé (voire immersion) | port continu

## ( LÉGENDES )

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| 3 1 2 1 X             |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                         |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel) |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|                       | Résistance à la perforation             |
|                       | Résistance au déchirement               |
|                       | Résistance à la coupure                 |
|                       | Résistance à l'abrasion                 |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| EN407                   | DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)                   |
|                         | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)                |
| X 1 X X X X             |                                                       |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                                       |
|                         | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |
|                         | Petites projections de métal fondu                    |
|                         | Résistance à la chaleur radiante                      |
|                         | Résistance à la chaleur convective                    |
|                         | Résistance à la chaleur de contact                    |
|                         | Propagation de flamme                                 |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| EN ISO 374-1 | DANGERS CHIMIQUES          |
|              | A: Méthanol                |
| TYPE A       | B: Acétone                 |
|              | C: Acétonitrile            |
|              | J: n-Heptane               |
|              | L: Acide sulfurique 96%    |
|              | M: Acide nitrique 65%      |
|              | N: Acide Acétique 99%      |
|              | S: Acide fluorhydrique 40% |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support Textile |
| Finition extérieure                                                                                    | Granitée        |
| Matière                                                                                                | Polychloroprène |
| Caractéristique manchette                                                                              | Bord festonné   |
| Couleur                                                                                                | Noir            |
| Longueur (cm)                                                                                          | 36              |
| Epaisseur (mm)                                                                                         | 1.35            |
| Tailles                                                                                                | 9 10            |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 2.9E+11 Ω       |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 1.2E+11 Ω       |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>6 paires/carton |
|-----------|-----------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2912
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France