Protection coupure

KRYTECH 836

Risque élevé - ISO D



PROTECTION COUPURE
NIVEAU D

EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
17.2 N (1753 g)

Dexterité EN ISO 21420: 3/5

CATÉGORIE 2

CE

Excellente protection coupure et résistance à l'usure avec une dextérité et un confort optimales

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Excellente résistance à la coupure sur toutes les parties du gant

Protection à la perforation

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à la manchette longue

Durabilité

- Pince renforcée entre le pouce et l'index

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Nettoyage à sec : jusqu'à 5 fois, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

INDUSTRIES

- Industrie automobile

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces ou de tôles ébarbées
- Travail des métaux

Edité 07/11/2026

Protection coupure

KRYTECH 836

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 : Petites projections de métal fondu
- 0-4 : Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 : Résistance à la chaleur convective
- 0-4 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce / index
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris
Longueur (cm)	27-32
Tailles	7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	3.46

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/19/0881
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 07/11/2026