



Protection chimique

TELSOL 369

Contact fréquent | port continu

Gant 100% PVC Haute visibilité



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B



3131X

EN 374-1



Type B
KPT

CATÉGORIE 3



0334

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Support tricoté sans couture pour un confort optimal



Durabilité

- Excellente résistance aux graisses



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Laboratoire
- Collectivité: Voiries

APPLICATIONS

- Travaux de maintenance mécanique
- Manutention et transport de produits chimiques
- Maintenance des voiries



Protection chimique

TELSOL 369

Contact fréquent | port continu

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Granitée
Matière	PVC
Couleur	Orange
Longueur (cm)	35
Epaisseur (mm)	1,2
Tailles	9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.6E+8 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.5E+10 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 5 paires/boîte 50 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/22/0411
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France