Protection chimique

FLUOTECH 344

port continu

Confort et souplesse pour les ports longue durée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388
3121X

EN 374-1
Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Dexterité EN ISO 21420: 2/5

CATÉGORIE 3
CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellent confort pour les travaux de longue durée grâce au tricot coton intérieur
- Aisance des gestes : bonne souplesse du gant

Durabilité

- Haute résistance mécanique et longue durée de vie grâce au support textile intérieur

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Services publiques: Protection civile
- Industrie Chimique
- Industrie du papier
- Métallurgie
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Interventions d'urgence sur accident chimique en association avec une combinaison de protection chimique
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie
- Fabrication de peintures, vernis
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Traitements chimiques (solvants)
- Imprimerie
- Dégraissage / décapage
- Dépollution de site

Edité 10/11/2026

Protection chimique

FLUOTECH 344

port continu

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 1: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
C: Acétonitrile
D: Dichlorométhane
E: Carbone disulfure
F: Toluène
G: Diéthylamine
J: n-Heptane
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Fluoroélastomère
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	37
Epaisseur (mm)	1.6
Tailles	9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.7E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.3E+10 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 1 paire/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/19/0479
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 10/11/2026