Protection coupure

# KRYTECH 585

Risque modéré - ISO C




GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECTION COUPURE
**NIVEAU C**

EN 388

4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

## Sécurité, confort et durabilité améliorés grâce à la technologie Grip & Proof

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale

### Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture et une couverture optimisée du revêtement pour un maximum de confort, de dextérité et de flexibilité.

### Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts

### Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets

### Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du Plastique
- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Voiries

## APPLICATIONS

- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation pose de structures métalliques
- Retrait matière post injection
- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure
- Découpe et emboutissage de plaques métalliques lourdes
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Maintenance et interventions en chambres froides

Edité 15/11/2026

Protection coupure

# KRYTECH 585

Risque modéré - ISO C

## LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 4 | X | 4 | 2 | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P — Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F — Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 — Résistance à la perforation
- 0-4 — Résistance au déchirement
- 0-5 — Résistance à la coupure
- 4 — Résistance à l'abrasion

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
| Jauge | 15 |
| Finition extérieure | Dos aéré |
| Matière | Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot |
| Couleur | Noir, Gris |
| Longueur (cm) | 23-27 |
| Tailles | 7 8 9 10 11 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 2.7E+10 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 3.0E+11 Ω |
| **Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq) | 1.7 |

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>48 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0907
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 15/11/2026