Protection chimique

ALTO 415

Contact fréquent | port intermittent

Finesse du toucher pour une protection chimique légère



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388
1011X

EN 374-1
Type B
KMT

EN 374-5

EN 421

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CATÉGORIE 3
CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton

Productivité

- Bonne préhension grâce au relief antidérapant

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Transports
- Industrie automobile
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Application de peinture au pistolet
- Travaux courants de nettoyage

Edité 29/10/2026

Protection chimique

ALTO 415

Contact fréquent | port intermittent

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
M: Acide nitrique 65%
T: Formaldéhyde 37%



TYPE B

EN 421

CONTAMINATION RADIOACTIVE



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons



DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.6
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	6.5E+12 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	6.6E+12 Ω
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	0.61

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1643
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 29/10/2026