Environnements critiques

ADVANTECH 522

Une exclusivité tri-polymères et tout confort pour une résistance mécanique et chimique optimale



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 388
1110X

EN 374-1
Type B
KST

EN 374-5

CATÉGORIE 3

Dexterité EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire

Protection de la peau

- Excellente résistance et haute protection face à un grand nombre de produits chimiques, tels que les mélanges et les acides : formulation exclusive du Trionic à base d'un mélange de latex naturel, néoprène et nitrile
- Hypoallergénique

Qualité garantie

- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Compatible avec la classe 100 (ISO 5)

Edité 12/11/2026

Environnements critiques

ADVANTECH 522

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 1: Résistance à la coupure
- 1: Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



TYPE B

K: Soude caustique 40%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel, polychloroprène et nitrile
Couleur	Beige
Longueur (cm)	61
Epaisseur (mm)	0.50
Tailles	8 9 10
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	5.48

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 6 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1938 Ext 01/09/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 12/11/2026