



Environnements critiques

# ADVANTECH 522



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**



CATÉGORIE 3

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5



Une exclusivité tri-polymères et tout confort pour une résistance mécanique et chimique optimale

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire



### Protection de la peau

- Excellente résistance et haute protection face à un grand nombre de produits chimiques, tels que les mélanges et les acides : formulation exclusive du Trionic à base d'un mélange de latex naturel, néoprène et nitrile
- Hypoallergénique



### Qualité garantie

- Procédé de fabrication assurant la maîtrise d'un très faible niveau de contaminants : taux particulaire, résidus non volatiles, extractibles => compatibilité classe ISO 5 (Classe M3.5)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Bénéfices additionnels

- Compatible avec la classe 100 (ISO 5)



Environnements critiques

# ADVANTECH 522

## ( LÉGENDES )

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EN388                                                                             | DANGERS MÉCANIQUES                         |
|   | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)     |
| 1 1 1 0 X                                                                         |                                            |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                                                             |                                            |
|                                                                                   | Protection contre les chocs (optionnel)    |
|                                                                                   | Résistance à la coupure selon ISO 13997    |
|                                                                                   | Résistance à la perforation                |
|                                                                                   | Résistance au déchirement                  |
|                                                                                   | Résistance à la coupure                    |
|                                                                                   | Résistance à l'abrasion                    |
| EN ISO 374-1                                                                      | DANGERS CHIMIQUES                          |
|   | K: Soude caustique 40%                     |
|                                                                                   | S: Acide fluorhydrique 40%                 |
|                                                                                   | T: Formaldéhyde 37%                        |
| TYPE B                                                                            |                                            |
| EN ISO 374-5                                                                      | MICRO-ORGANISMES                           |
|  | Protection contre bactéries et champignons |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Finition intérieure | Chlorinée                                 |
| Finition extérieure | Relief antidérapant                       |
| Matière             | Latex naturel, polychloroprène et nitrile |
| Couleur             | Beige                                     |
| Longueur (cm)       | 61                                        |
| Epaisseur (mm)      | 0.50                                      |
| Tailles             | 8 9 10                                    |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>6 paires/sachet<br>48 paires/carton |
|-----------|-------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1938 Ext 01/09/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France