



Protection coupure

KRYTECH 692

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN 388



3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Arrêté français
au 05/08/2020

CATÉGORIE 2



Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18.
Compatible avec les écrans tactiles.
Protection coupure niveau ISO B.
Gant ayant une bonne visibilité sur le poste de travail pour une meilleure protection de l'utilisateur.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant



Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvresseurs / Carreleurs / Vitriers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Pose de structures en acier
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile



Protection coupure

KRYTECH 692

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
3	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion
	CONTACT ALIMENTAIRE				
	Arrêté français au 05/08/2020				

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de PEHD et de fibres composites
Jauge	18
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Longueur (cm)	24-29
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et au décret français du 05/08/2020.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE