Protection coupure

KRYTECH 692

Risque faible - ISO B



PROTECTION COUPURE
NIVEAU B

EN 388

3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

Arrêté français
au 05/08/2020

CATÉGORIE 2

CE

Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18.
Compatible avec les écrans tactiles.
Protection coupure niveau ISO B.
Gant ayant une bonne visibilité sur le poste de travail pour une meilleure protection de l'utilisateur.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant

Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvreurs / Carreleurs / Vitriers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Pose de structures en acier
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile

Edité 17/11/2026

Protection coupure

KRYTECH 692

Risque faible - ISO B

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 2 : Résistance à la perforation
- 4 : Résistance au déchirement
- X : Résistance à la coupure
- 3 : Résistance à l'abrasion



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de PEHD et de fibres composites
Jauge	18
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Longueur (cm)	24-29
Tailles	6 7 8 9 10 11
**Analyse du Cycle de Vie (kg CO2eq)	0.98

**Calculé selon la méthodologie (EF 3.1) européenne d'Empreinte Environnementale des Produits (PEF) conformément aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044. Périmètre du cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la fin de vie du produit (« cradle -to-grave »). La phase d'utilisation n'a pas été modélisée. Extraction des données ACV : septembre 2026. Calculé sur la référence standard.

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et au décret français du 05/08/2020.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 17/11/2026