Protection coupure

KRYTECH 563

Risque faible - ISO B

PROTECTION COUPURE
NIVEAU B

EN 388

4X43B

ISO 13997
5.9 N (601 g)

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2

CE

Protection standard pour des manipulations fines en milieu huileux

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à son coating.
- Excellente résistance aux graisses

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du papier
- Collectivité: Collecte et Traitement des Déchets

APPLICATIONS

- Travaux de maintenance mécanique
- Travail sur presse
- Manipulations de plaques métalliques
- Manipulation de carton, papier
- Collecte des déchets

Edité 05/10/2026

Protection coupure

KRYTECH 563

Risque faible - ISO B

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-27
Tailles	7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.9E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.0E+10 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/boîte

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 05/10/2026