



Protection en manutention

ULTRANE 551

L'incontournable pour les manipulations fines



EN 388
4131X



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



OEKO
TEX®
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Grande dextérité grâce à la finesse du gant
- Confort d'un tricot sans couture Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane



Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion



Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Electronique
- Industrie Agroalimentaire
- Santé: Industrie cosmétique
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Petite visserie
- Pose de bois, lambris ou moulures
- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Installation et réparation de serrures
- Rivetage d'antennes haute fréquence
- Manipulation de micro-processeurs
- Tri de petites pièces
- Montage de composants électroniques (afficheurs, LED, ...)
- Conditionnement
- Préparation de cosmétiques



Protection en manutention

ULTRANE 551

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
4	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris
Longueur (cm)	21-27
Tailles	5 6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.3E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	6.3E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/23/0896
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE